



## ELAC Solano Serie

Your style, your speaker,  
your music.



Die rechteckige Grundform des aus MDF mit hoher Plattenstärke gefertigten Gehäuses erzeugt im Zusammenspiel mit der leicht gebogenen Schallwand und den großen Radien einen kompakten, aber dennoch beeindruckenden Auftritt.



Die Körbe der Schallwandler der Solano Serie sind aus Aluminium gefertigt. Neben der ansprechenden Optik und der hochwertigen Haptik sorgt die mechanische Stabilität für die Grundlage perfekter Schallwandlung.



Der JET5-Hochtöner wird in Kiel handgefertigt, ist weltweit renommiert und state-of-the-art. Ihm wurden in der Solano Serie Tieftöner zur Seite gestellt, die eine dezente Optik und hohe Performance kombinieren.

Eine Vision, ein Anspruch, ein Design ... drei Modelle! Ob Musik im klassischen Stereo oder Film im Surround: mit dem BS 283 Regal-, dem FS 287 Stand- und dem CC 281 Center- Lautsprecher bietet die Solano Serie für jede Anwendung und jeden Raum das passende Tool.

Kompakt, attraktiv und performant – die ELAC Solano Serie interpretiert die ELAC typischen Attribute neu.

Alle Formen und Materialien fügen sich zu einem großen, harmonischen Ganzen.

Understatement in Form und Farbe: keine Betonung einzelner Elemente, denn der Fokus liegt auf der Gesamtheit.

# ELAC

## Solano Serie

### Solano Serie

Höhe x Breite x Tiefe  
 Gewicht  
 Bauart  
 Tieftöner  
 Hochtöner  
 Übergangsfrequenz  
 Übertragungsbereich  
 Empfindlichkeit  
 Verwendbar an Verstärkern  
 Empfohlene Verstärkerleistung  
 Nenn- | Musikbelastbarkeit  
 Nominal- | Minimalimpedanz  
 Farbausführungen

### FS 287

985 x 260 x 300 mm  
 19,0 Kg  
 2 ½-Wege, Bassreflex  
 2 x 150 mm Ø, AS  
 JET 5  
 450 | 2400 Hz  
 30 – 50.000 Hz  
 87 dB bei 2,83 V/m  
 4 – 8 Ω  
 40 – 300 W/Kanal  
 130 W | 170 W  
 4 Ω | 3,5 Ω  
 Schwarz Lack Hochglanz,  
 Weiß Lack Hochglanz

### BS 283

331 x 190 x 248 mm  
 8,0 Kg  
 2-Wege, Bassreflex  
 1 x 150 mm Ø, AS  
 JET 5  
 2400 Hz  
 41 – 50.000 Hz  
 85 dB bei 2,83 V/m  
 4 – 8 Ω  
 40 – 200 W/Kanal  
 70 W | 100 W  
 4 Ω | 3,2 Ω  
 Schwarz Lack Hochglanz,  
 Weiß Lack Hochglanz

### CC 281

190 x 500 x 248 m  
 12,0 Kg  
 2 ½-Wege, Bassreflex  
 2 x 150 mm Ø, AS  
 JET 5  
 450 | 2400 Hz  
 34 – 50.000 Hz  
 87,5 dB bei 2,83 V/m  
 4 – 8 Ω  
 40 – 250 W/Kanal  
 120 W | 160 W  
 4 Ω | 3,6 Ω  
 Schwarz Lack Hochglanz,  
 Weiß Lack Hochglanz




SOLANO  
280